

SECHEUR DE DECHETS ALIMENTAIRES G-200H

1	Capacité	100kg/cycle , 2 cycles/jour
2	Source de chaleur	Réchauffeur électrique
3	Durée normale	6h ~ 9h
4	Temps de finition (temps de refroidissement)	1h ~ 2h
5	Température de désodorisation	400°C ± 50°C
6	Température de l'huile thermique	160°C ± 15°C

1) Durée de fonctionnement =

Durée standard + temps de finition

Ou

Durée de fonctionnement = Durée déterminée par la sonde

de température + temps de finition

2) La durée de fonctionnement varie en fonction du type de déchets alimentaires et de la température réglée

3) La durée de fonctionnement est plus longue si :

- le niveau d'eau initial est plus élevé
- les déchets alimentaires sont collants
- baisse de la température du réchauffeur d'huile et réchauffeur désodorisant

4) Le G-200H est capable de traiter toutes sortes de matières organiques

Matières possibles	Matières impossibles
Fruits	Bois
Légumes	Métaux
(Sauf légumes durs)	
Pâtes	Pierres
Riz	Plastiques
Pommes de terre, féculents	Céramique
Pains	Gros os
Poissons	Textiles
Viande hachée	etc.

Contenu	Dés.	Spécifications	
Modèle	G-200H		
Capacité	100kg/cycle , 2cycle/jour		
Dimensions	- Largeur - Longueur - Hauteur	1820mm 1200mm 1580mm	
Moteur		0.75 kW, 200:1, 380/220V, 60Hz	
Ventilateur	- Pression - Débit - Moteur	Max. 1400mmAq Max. 1.7m³/min 0.5 kW	
Système de désodorisation		9.6 kW(3.2kW x 3ea)	
Désodorisation	(Temps refroidissement)	3.2 kW(3.2kW x 1ea)	
Réchauffeur d'huile thermique		8.4 kW(1.4kW x 6ea)	
Actuateurs Simple		8000N(capacité), 200L(Stroke), 24VDC	
Ventilateur condensateur		0.2 kW(0.1kWx2ea)	
Puissance requise		AC380/220V 3~ 50Hz 23 kW	

ANNEXE III. SPECIFICATIONS DE LA MACHINE

Courant	43.2 Amp.
Poids	1400 kg

ANNEXE IV. EXTERIEUR DE LA MACHINE ET DESIGNATION DES PIECES

1) Vue avant

