

2. Caractéristiques techniques

Dimensions

Cotes hors tout de la machine

3545-KU (l x b x h) 1620 x 1620 x 2160 mm.

3560-KU (l x b x h) 1620 x 1770 x 2160 mm.

Caractéristiques

Puissance motrice 11,0; 15,0; 18,5; **22,0**; 32,0 kW

Courroies trapézoïdales
 50 Hz motor: 11,0; 15,0; 18,5 kW 3 pcs
 22,0; 32,0 kW 4 pcs
 60 Hz motor: 11,0; 15,0 kW 3 pcs
 18,5; 22,0; 32,0 kW 4 pcs

Régime de rotor 525 tr/min.

Capacité
 3545 < 400 kg/h
3560 < 500 kg/h

Type de ventilateur F-7 0,55 kW
 alt. F-15 1,10 kW

Ouverture de la chambre de broyage
 3545 350 x 450 mm.
3560 350 x 600 mm.

Couteaux rotatifs
 3545 3 pcs
3560 3 pcs

Couteaux fixes 2 pcs
 – Troisième couteau fixe (options) 1 pcs

Grille, diamètre Ø 4; 6; 8; 10; 12 mm.

Poids
 3545-KU env. 950 kg.
3560-KU env. 1100 kg.

Niveau sonore

Niveau sonore au ralenti -KU env. 74 dBA
 -KUB env. 76 dBA