DOSSIER L.N.E:	NON
QUALITE DE JOINTS:	E.P.D.M
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:	
CODE DE CALCUL:	CODAP.2005
TYPE DE PRODUIT:	SOUDE
VISCOSITE:	-
DEPRESSION CUVE:	-2MB

CORPS DE CUVE:	
POIDS A VIDE:	300.KG
VOLUME TOTAL :	332.L
VOLUME UTILE:	300.L
PRESSION MAXI ADMISSIBLE:P.S	2B
PRESSION DE CALCUL :P.C	3B
PRESSION D EPREUVE :P.T	2.9B
TEMPERATURE MAXI ADMISS:TS	30°
TEMPERATURE DE CALCUL:	30°

SURFACE D'ECHANGE:	T°C	PRES.
SERVICE SURF. ECHANGE:		
CALCUL SURF. ECHANGE:		
EPREUVE SURF. ECHANGE:		
FLUIDE SURF. ECHANGE:		
VOLUME DE FLUIDE:		
CIRCUIT N°1:		
CIRCUIT N°2:		
CIRCUIT N°3:		
CIRCUIT N°4:		
CIRCUIT N°5:		

HYDRAULIQUE

MATIERE:	316 TI	316 L	304 L	304
		X		
		X		
		X		
			X	
SUPPORTAGE:				X
ACCESSOIRES:		X		

FINITIONS:		INT.	EXT.
SOUDURES	BRUTES:		
	DECAPE/PASSIVE:	X	X
	ARASEES:	X	
	POLI- GRAIN:		
	ELECTROP. :		
SURFACE TOLES	L-A-F.G:	X	
	L-A-C:		
	DECAPE/PASSIVE:	X	X
	POLI- GRAIN:		220
	ELECTROP. :		

REP	QTE	DESIGNATION
22	1	TRACAGE ELECTRIQUE SUR LE FOND ET LA VIROLE + PONTET SUPPORT ép.3 POUR BOITE DE JONCTION + THERMOSTAT
21	1	PLAQUE DE FIRME D.E.S.P
20	2	ANNEAUX DE LAVAGE M.12
19	1	LAINE DE ROCHE FMLI.400 ép.60
18	1	FOND CONIQUE DOUBE ENVELOPPE 20° ép.2
17	1	VIROLE DOUBLE ENVELOPPE ép.2
16	1	FERMETURE HAUT DOUBLE ENVELOPPE ép.3
15	1	VIROLETTE FERMETURE HAUT ép.3
14	1	VIDANGE.BRIDE P.A.S.PN10-DN40+TUBE Ø48.26 X 2.77
13	1	DETECTION BASSE.BRIDE P.A.S.PN10-DN25 + TUBE Ø 33.7 X 2.77
12	1	DETECTION HAUTE.BRIDE P.A.S.PN10-DN25 + TUBE Ø 33.7 X 2.77
11	1	SOUPAPE.BRIDE P.A.S.PN10-DN50+TUBE Ø60.33 X 2.77
10	1	NIVEAU.BRIDE P.A.S.PN10-DN50+TUBE Ø60.33 X 2.77
9	1	AZOTE.BRIDE P.A.S.PN10-DN15 + TUBE Ø21.34 X 3.73
8	1	CHARGEMENT.BRIDE P.A.S.PN10-DN25 + TUBE Ø 33.7 X 2.77
7	1	EVENT.BRIDE P.A.S.PN10-DN40 + TUBE Ø48.26 X 2.77
6	3	FOURURES.150 X 150 ép.3
5	3	PIEDS.TUBE Ø 114.3X2 + REGLAGE M.30 + PLATINE Ø 200 ép.12
4	1	FOND G.R.C.ép.4 DEPART
3	1	VIROLE ép.3
2	1	BRIDE P.A.S.PN10-DN800 + JOINT TORIQUE
1	1	TEMPON PLEIN PN10-DN800 + BOULONNERIE

IND.	OBJET.	DATE.	FAIT PAR
E	MODIFIER HAUTEUR DES PIEDS	09.02.09	A.G
D	AJOUTER TRACAGE ELECTRIQUE	08.01.09	A.G
C	MODIFIER HAUTEUR SOUS VIDANGE + DIAMETRE REP.7	05.01.09	A.G
B	MODIFIER POSITION REP.7 ET 11	24.12.08	A.G
A	EMISSION INITIALE	17.12.08	A.G

Dessiné par	Vérifié par	Approuvé par - date	N° de CDE	N°AFFAIRE	Echelle
A.G	JL.G	P.METOT	16196--C256	EA.475	1/10 e

COELHO
10, Rue des Guerins
42120 Le Coteau
Tel.: 04.77.72.26.07
Fax.: 04.77.70.33.96
Email : contact @ coelho.fr

1 CUVE 600 L C.1

Plan N°.CT-EA-475/1 | Indice E

13 14 15 16