* SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES *

FILTRE-PRESSE

Réf. CHOQUENET:

FILTRE-PRESSE.

• type : FP 800 x 800 - 36/40 x 30 - 15/15 - PCH - G - SDEE - DMEP

• quantité:1

1. <u>CARACTERISTIQUES UNITAIRES</u>.

 pression de service maxi autorisée surface volume 		bar m²	:	15 39,5 extensible à 43,9 528 extensible à 587
	(1	•	
♦ gâteau	épaisseur	mm	:	30
▲ plotooyy	quantité			36 extensible à 40
◆ plateaux	dimensions nominales	mm	:	800 x 800
1	matière		:	polypropylène
♦ sans lavage ou séchage				
	quantité chambrés		:	35 extensible 39
◆ cadres	quantité		:	
◆ position entrée boue (HG, HC, HD, CE)			:	centrale
 sortie filtrat (fermée, ouverte) 			:	ouverte
• côté sortie filtrat (G,D vue entrée boue)			:	à droite
♦ type fermeture - ouverture			:	double effet électrique
♦ type débâtissage			:	mécanisé protégé
◆ côté service (vue côté entrée boues)			:	à gauche
 longueur utile (pile plateaux + toiles) 		mm	:	2240 extensible à 2490
♦ longueur HT approximative		mm	:	5240
♦ largeur HT approximative		mm	:	2230
♦ hauteur HT approximative		mm	:	2230
• poids total à vide (sans gâteau)		kg	:	6100
• poids total en charge (densité gâteau 1,2)		kg	:	6800
 plan de référence 			:	

SUITE SPECIFICATIONS GENERALES : voir folios suivants. SPECIFICATIONS DETAILLEES : voir folios 5 à 7.