

Filling, Closing & Palletising Systems

CONCETTI S.p.A.

Km 4,190 - S.S. 75 c.u. - ZONA INDUSTRIALE
06080 - OSPEDALICCHIO DI BASTIA UMBRA (PG)
Tel. 075/801561 (6 Linee ISDN) - Telefax 075/8000894
C.F. e P.IVA 00402270540 - Iscr. trib. Perugia 5690
IMPORT-EXPORT PG 002050 - Codice ISO IT 00402270540
E-mail : documentation@concetti.com Web : www.concetti.com

C.B.C. S.r.l.

Km 4,190 - S.S. 75 c.u. - ZONA INDUSTRIALE
06080 - OSPEDALICCHIO DI BASTIA UMBRA (PG)
Tel. 075/808151 - Telefax 075/8081508
C.F. e P.IVA 00642540546 - Iscr. trib. Perugia 8896
IMPORT-EXPORT M/581267 - Codice ISO IT 00642540546
E-mail : documentation@concetti.com Web : www.concetti.com

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME

a) Dimensions

Longueur	Largeur	Hauteur
3368 mm	2480 mm	3420 mm

b) Poids

La masse totale de l'installation à vide est d'environ **1800 Kg.**

c) Organes de mouvement de la machine i

Les organes mécaniques de la machine sont actionnés par :

- Moteurs électriques alimentation 400 V + N - 50 Hz
- Circuit pneumatique alimentation air à 600 kPa (6 bar)

d) Commandes

Les systèmes de commande de la machine sont réalisés partiellement par le biais du Logiciel, par CLP, et partiellement par le biais du Matériel avec des circuits spéciaux.

L'alimentation du système des commandes est la suivante :

- Contacteurs de puissance **220 V**
- CLP **24 V_{cc}**
- Autres circuits **24 V_{cc}**

e) Constituants terminaux

Les constituants terminaux des circuits de contrôle sont les suivantes

- Électrovannes
- Photocellules
- Capteurs



Filling, Closing & Palletising Systems

CONCETTI S.p.A.

Km 4,190 - S.S. 75 c.u. - ZONA INDUSTRIALE
06080 - OSPEDALICCHIO DI BASTIA UMBRA (PG)
Tel. 075/801561 (6 Linee ISDN) - Telefax 075/8000894
C.F. e P.IVA 00402270540 - Iscr. trib. Perugia 5690
IMPORT-EXPORT PG 002050 - Codice ISO IT 00402270540
E-mail : documentation@concetti.com Web: www.concetti.com

C.B.C. S.r.l.

Km 4,190 - S.S. 75 c.u. - ZONA INDUSTRIALE
06080 - OSPEDALICCHIO DI BASTIA UMBRA (PG)
Tel. 075/808151 - Telefax 075/8081508
C.F. e P.IVA 00642540546 - Iscr. trib. Perugia 8896
IMPORT-EXPORT M/581267 - Codice ISO IT 00642540546
E-mail : documentation@concetti.com Web: www.concetti.com

f) Varie

• matériaux en contact avec le produit	Inox AISI 304
• matériaux structure	FE 37
• peinture machine	RAL 1015
• peinture garde-fou	RAL 1007
• cylindres pneumatiques	Festo
• groupe traitement air	Festo
• électrovannes pneumatiques	Festo
• matériau électrique	Telemecanique
• micros	Telemecanique
• photocellules	Sick



Filling, Closing & Palletising Systems

CONCETTI S.p.A.

Km 4,190 - S.S. 75 c.u. - ZONA INDUSTRIALE
06080 - OSPEDALICCHIO DI BASTIA UMBRA (PG)
Tel. 075/801581 (6 Linee ISDN) - Telefax 075/8000894
C.F. e P.IVA 00402270540 - Iscr. trib. Perugia 5690
IMPORT-EXPORT PG 002050 - Codice ISO IT 00402270540
E-mail : documentation@concetti.com Web: www.concetti.com

C.B.C. S.r.l.

Km 4,190 - S.S. 75 c.u. - ZONA INDUSTRIALE
06080 - OSPEDALICCHIO DI BASTIA UMBRA (PG)
Tel. 075/808151 - Telefax 075/8081508
C.F. e P.IVA 00642540546 - Iscr. trib. Perugia 8896
IMPORT-EXPORT M/581267 - Codice ISO IT 00642540546
E-mail : documentation@concetti.com Web: www.concetti.com

DONNÉES DU PROJET:

PRODUIT/ ASPECT PHYSIQUE: TAIREL M

GRANULOMETRIE/POIDS SPECIFIQUE: comme pour échantillon reçu

HUMIDITE: comme pour échantillon reçu

TEMPERATURE DE PRODUIT A L'ENSACHAGE: ambiant

CAPACITE DE PRODUCTION DEMANDEE:

90 sacs/heure avec 25 Kg

180 sacs/heure avec 5 Kg

PRECISION DE LA PESEUSE (INSTRUMENTALE):

+/- 0.2 % de la portée maximale du pesage sur la moyenne de 10 pesées consécutives.

POIDS UNITAIRE DU SAC: 5 ÷ 25 Kg

TYPE ET MATERIAU DE SACS : plat et à goule ouverte avec fond (référence Europemballage S1006, S1006B, S1006C, S1012)

DIMENSIONS DES SACS VIDES A UTILISER:

- 550 x 1150 x 100 - référence Europemballage S1006
- 550 x 850 x 100 - référence Europemballage S1006B
- 550 x 1000 x 100 - référence Europemballage S1006C
- 450 x 700 x 100 - référence Europemballage S1012